

i.LINK (IEEE1394) インターフェースと、Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) インターフェースを装備したデュアルインターフェースのコンピュータ外付け型DVD/CD/RWドライブです。DVD+R/RWディスクとDVD-R/RWディスクへの書き込み/書き換えをサポートしています。DVD-VideoディスクやDVD-ROMディスクの読み込みをサポートしています。

CD-R/RWディスクへの書き込み / 書き換えをサポートしています。

各種CDディスク（CD TEXT、フォトCD等）およびCD-ROMディスクの読み込みをサポートしています。

バッファアンダーランエラーの発生を防ぐ、**Power-Burn** conformed が搭載されています。

Power-Burn conformed には、**BURN-Proof** が採用されています。

CPU : Pentium II 400 MHz以上
 (MyDVD : Pentium III 800 MHz以上)
 OS :
 Windows 2000 Professional (Windows 2000)
 Windows XP Home Edition (Windows XP)
 Windows XP Professional (Windows XP)
 (各日本語版)
 RAM : 128 Mバイト以上
 (Windows XP : 256 Mバイト以上)
 ハードディスク空き容量 : 1 Gバイト以上
 (MyDVD : 10 Gバイト以上)
 i.LINKコネクタまたはUSBコネクタがあること

上記のシステム構成は、対応CD/DVDディスクへの基本的な書き込み動作を想定した目安です。実際に本機を使用するこの、このシステム構成の条件を満たし、かつ、ライターソフトウェアやその他の付属のソフトウェアで指定された条件を満たす必要があります。詳細は、ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

DVD+Rの8倍速、DVD+RW/R+Rの4倍速、
DVD-RWの2倍速、CD-RWの10倍速以上の書き込みには、
それぞれの速度に対応したディスクが必要ですよ。

- 実際の書き込み速度は、ディスクの対応速度、ディスクの形状や重心の位置などによって存在される場合があります。
- 本機をHi-Speed USB (USB 2.0準拠) に対応して動作させる場合は、下記のシステムが必要です。
- Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) 対応のUSBインターフェースケーブル (同梱)
 - Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) 対応のUSBコネクタやPCIアダプタカードを搭載し、かつ
USB 2.0EHCIドライバソフトウェア¹⁾がインストールされたコンピュータ
- ¹⁾ USB 2.0EHCIドライバソフトウェアは、現在市販されているUSB 2.0準拠PCIアダプタカード製品などに付属しています。また、MicrosoftよりWindows XP用USB 2.0EHCIドライバソフトウェアが公開されていますので、Windows XPをご使用の場合はこちらを利用することもできます。
- 詳しくは、ご使用のUSB 2.0アダプタ製品の発売元にご確認ください。また、Microsoft社のホームページをご覧ください。

- Hi-Speed USBに対応していない製品に接続した場合は、転送速度が最大12 Mbps (USB 1.1相当) に制限されます。
- i.LINKインターフェースとUSBインターフェースを同時に使用することはできません。


下記の機種では、インストールされているWindowsのバージョンにかかわらず、DRX-530ULをi.LINKケーブルで接続して、使用することはできません。

日本向け製品： PCG-F34/BP、PCG-Z505JL、
PCG-Z505J/BP、PCG-Z505JX


北米向け製品： PCG-F360、PCG-F350、
PCG-F340、PCG-Z505R、
PCG-Z505RX

ヨーロッパ向け製品： PCG-F304、PCG-F305


- i.LINKケーブル (6ピン - 6ピン) ×1
(6ピン - 4ピン) ×1
- Hi-Speed USB対応USBケーブル ×1



- AC電源コード



- ACアダプター (MPA-AC1)
- ソフトウェア quickスタートガイド



- 製品情報・保証書 (本紙)
- ソフトウェアディスク (DVD-ROM)

付属のソフトウェアディスクは、必ず、DVD+Rディスクなどにバックアップをとっておいてください。
万一、紛失や破損した場合も、ソフトウェアディスク単体での販売はいたしかなますので、ご了承ください。

ディスクにデータを書き込む前に、その行為が著作権法に違反していないかを確認してください。多くのソフトウェアは、その所有者に対してバックアップや保管のためのコピーが許可されています。詳細については、コピー元のソフトウェアの使用許諾書などでご確認ください。

DVDビデオ (DVDディスク) は、リージョンコード*の設定によって、再生が保護・管理されています。

* Region Playback Control規格 (RPC規格)

DVD/CD RWドライブを使用してDVDビデオを再生するためには、DVDディスクに表示されたリージョンコード、DVD/CD RWドライブのリージョンコード、DVDビデオ再生ソフトウェアのリージョンコードのすべてが一致している必要があります。

DRX-530ULでは、リージョンコードの設定を、初回の設定を含め合計5回まで行うことができます（RPC Phase2規定）。DRX-530ULのリージョンコードは、DVDビデオ再生ソフトウェアによって設定します。

初回の設定を含めて5回の設定をすると、以降は、5回目に変更したリージョンコードに固定され、設定が変更できなくなります。この場合、再生できるのは、5回目に設定したリージョンコードが表示されているDVDビデオのみとなります。

使用できるディスク	読み込み (最大速度)	書き込み (最大速度)
DVD+R	8x-CAV	2.4x
DVD+R (4x)	8x-CAV	4x
DVD+R (8x)	8x-CAV	8x-ZCLV
DVD+RW	8x-CAV	2.4x
DVD+RW (4x)	8x-CAV	4x
DVD-R	8x-CAV	1x
DVD-R (4x)	8x-CAV	4x
DVD-RW	8x-CAV	1x
DVD-RW (2x)	8x-CAV	2x
DVD-ROM	12x-CAV	—
DVD-Video	12x-CAV	—
CD-R	40x-CAV	40x-CAV
CD-RW	40x-CAV	4x
CD-RW (High Speed)	40x-CAV	12x
CD-RW (Ultra Speed)	40x-CAV	24x-PCAV
CD-ROM	40x-CAV	—
CD-DA ¹⁾	4x	—
CD-DA (DAE)	40x-CAV	—

ディスク径
DVD : 12 cm
8 cm —
CD : 12 cm
8 cm —

この製品は、コンパクトディスク（CD）規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として設計されています。最近販売されている「著作権保護技術付ディスク」のなかにはCD規格に準拠していないものもありますが、これらのCD規格外ディスクにつきましても動作や音質の保証はいたしません。この製品をCDプレーヤーとしてお使いになることは、以下のマークが表示されているディスクを併用ください。



DVD	CD
ランダムライト	トラックアットワンス
シーケンシャルライト	ディスクアットワンス
	セッションアットワンス
	バケットライト

DRX-530ULの使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウェアに関する技術的なご質問、故障に関するお問い合わせなど、お電話でご相談になる前に、以下で提供している情報をご確認ください。

- ・ユーザーサポートホームページ
http://www.sony.co.jp/dvd_cd-rw/
故障かな？と思ったら
付属のソフトウェアディスクの「Dualインターフェース
ドライブ ユーザーズガイド」に収録されている「故障か
な？と思ったら」をご覧ください。
- ・ライターソフトウェアについて
付属のライターソフトウェアに関する情報は、ソフト
ウェアの製造および販売元のホームページでご案内して
います。

保証書

- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間中の修理は

当社ではDVD/CD RWドライブの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過したとしても、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、修理窓口にご相談ください。

最大データ転送レート

DVD：21.6 Mバイト/s (12倍速²⁾)
CD：6.0 Mバイト/s (40倍速²⁾)

アクセス時間

平均 (ランダムストローク)

DVD：約200 ms
CD：約160 ms

²⁾ 最大データ転送レートは、コンピュータの性能によって異なります。

5 ~ 35

IEEE1394準拠 (6ピンコネクター) × 2
USB 2.0準拠 (Hi-Speed USB) × 1

2 Mバイト

ドライブ定格入力：DC 12 V（外部電源ジャック）
消費電流：3.0 A（最大）
ACアダプター定格入力：AC 100-240 V

大きさ
約164.0×53.2×246.6 mm (幅/高さ/奥行)
質量
約1.75 kg (本体のみ)

SONY DVD RW DRU-530A

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

それでもご不明な場合、以下の相談窓口にお問い合わせください。また、動作の不具合や故障に関するご相談の場合は、次のことをお知らせください。

- 型名: DRX-530UL
- ・製造番号
 - ・製品の購入年月日・ご購入店名
 - ・ご使用のコンピューターメーカー・型番
 - ・コンピューターの仕様（CPU速度、メモリー容量など）
 - ・ご使用のライターソフトウェア
 - ・不具合時の状態：できるだけ詳しく
 - ・製品ご使用当初は問題がなかったが、最初からうまく動かなかったか、など

ソニーストレージコール

TEL 0475-58-0931

受付時間

月～金（祝日を除く）

10.00万~518.00

保証およびユーザーサポートは、本紙の保証書に記載された国または販売地域においてのみ有効です。

修理のご依頼について

●本製品の修理をご依頼の際は、製品本体、および、
●iLINKインターフェースケーブル、USBインターフェースケーブル、ACアダプタなどの付属品一式を、お買い上げ店やサービス窓口にご提供ください。
●本製品は持ち込み修理対象製品です。故障その他の理由でお買い上げ店やサービス、ご相談窓口に製品をご提供いただく場合、受け付けまたは返却に関わる配送費用、製品の取り付けや取り外し、接続調整などの諸費用はすべてお客様のご負担となります。

